

Технические характеристики

TFCV 910

№	Модель	Размеры			Внутренний объем, л	Площадь теплообмена, м ²	Двм/Двух	Расход воздуха, м ³ /ч	Количество вентиляторов	№ Poles	Мощность Ос, кВт (Д)
		А, мм	В, мм	С, мм							
1	TFCV 91.2.2.B.20	2800	1428	-	2x48,18	2x365,72	2x64/2x54	2x71000	2x2	4 Poles	405,7
								2x57678,4	6 Poles	351,1	
								2x42151,8	8 Poles	279,6	
								2x26794,6	12 Poles	197,5	
2	TFCV 91.2.2.C.20	2800	1428	-	2x64,24	2x487,63	2x64/2x54	2x68000	2x2	4 Poles	462,3
								2x55931,4	6 Poles	399,3	
								2x40798,5	8 Poles	312,1	
								2x25829,1	12 Poles	214,5	
3	TFCV 91.2.3.B.20	4200	1428	1424	2x72,27	2x548,58	2x64/2x54	2x106500	2x3	4 Poles	602,9
								2x86517,5	6 Poles	525,2	
								2x63227,7	8 Poles	421,2	
								2x40191,9	12 Poles	299,2	
4	TFCV 91.2.3.C.20	4200	1428	1424	2x96,36	2x731,44	2x64/2x54	2x102000	2x3	4 Poles	690,7
								2x83897,1	6 Poles	599,4	
								2x61197,8	8 Poles	471,1	
								2x38743,6	12 Poles	324,7	
5	TFCV 91.2.4.B.20	5600	1428	2824	2x96,36	2x731,44	4x64/4x54	2x142000	2x4	4 Poles	768,2
								2x115356,7	6 Poles	676,9	
								2x84303,6	8 Poles	550,2	
								2x53589,2	12 Poles	395,9	

№	Модель	Размеры			Внутренний объем, л	Площадь теплообмена, м ²	Двм/Двух	Расход воздуха, м ³ /ч	Количество вентиляторов	№ Poles	Мощность Ос, кВт (Д)
		А, мм	В, мм	С, мм							
6	TFCV 91.2.4.C.20	5600	1428	2824	2x128,49	2x975,26	4x64/4x54	2x136000	2x4	4 Poles	889,7
								2x111862,8	6 Poles	779,1	
								2x81597,1x2	8 Poles	619,3	
								2x51658,1	12 Poles	431,2	
7	TFCV 91.2.5.B.20	7000	1428	4224	2x120,46	2x914,3	4x64/4x54	2x177500	2x5	4 Poles	1016,2
								2x144195,9	6 Poles	881,4	
								2x105379,5	8 Poles	703,6	
								2x66986,5	12 Poles	497,6	
8	TFCV 91.2.5.C.20	7000	1428	4224	2x160,61	2x1219,07	4x64/4x54	2x170000	2x5	4 Poles	1159,7
								2x139828,5	6 Poles	1003,2	
								2x101996,4	8 Poles	785,6	
								2x64572,7	12 Poles	540,0	
9	TFCV 91.2.6.B.20	8400	1428	5624	2x144,55	2x1097,16	4x64/4x54	2x213000	2x6	4 Poles	1207,8
								2x173035,1	6 Poles	1051,8	
								2x126455,3	8 Poles	843,1	
								2x80383,8	12 Poles	598,7	
10	TFCV 91.2.6.C.20	8400	1428	5624	2x192,73	2x1462,88	4x64/4x54	2x204000	2x6	4 Poles	1383,2
								2x167794,2	6 Poles	1200,1	
								2x122395	8 Poles	942,9	
								2x77487,2	12 Poles	649,6	